

Vue d'ensemble tabliers finis ALUKON pour la domaine mini



Lame	M 311 lame alu profilée avec mousse	M 317 lame alu profilée avec mousse	M 337 lame alu profilée avec mousse	MY 442 lame alu profilée avec mousse	MY 442-H lame alu profilée avec mousse dure						
Données techniques											
Pas du profil:	31,5 mm	37,0 mm	37,2 mm	42,0 mm	42,0 mm						
Epaisseur:	7,2 mm	7,6 mm	8,8 mm	9,3 mm	9,3 mm						
Poids:	3,65 kg/m ²	2,80 kg/m ²	2,90 kg/m ²	2,85 kg/m ²	4,32 kg/m ²						
Largeur max.:	300 cm	290 cm	320 cm	400 cm	400 cm						
surface max.:	6,5 m ²	6,5 m ²	7,0 m ²	8,5 m ²	8,5 m ²						
Diamètre d'enroulement avec axe octogonal de 40 et 60mm											
	40 mm	60 mm	40 mm	60 mm	40 mm	60 mm	40 mm	60 mm	40 mm	60 mm	
Hauteur tablier en cm	100	11,9 cm	13,5 cm	12,2 cm	12,3 cm	11,5 cm	12,3 cm	---	13,2 cm	---	13,2 cm
	120	12,7 cm	13,5 cm	12,3 cm	13,5 cm	12,5 cm	13,0 cm	---	13,8 cm	---	13,8 cm
	140	13,1 cm	14,7 cm	13,3 cm	14,5 cm	13,2 cm	13,7 cm	---	14,6 cm	---	14,6 cm
	160	14,1 cm	14,7 cm	13,9 cm	14,7 cm	13,9 cm	14,4 cm	---	16,0 cm	---	16,0 cm
	180	14,7 cm	14,9 cm	14,7 cm	15,1 cm	14,6 cm	15,0 cm	---	16,0 cm	---	16,0 cm
	200	15,3 cm	15,9 cm	14,9 cm	16,3 cm	15,2 cm	15,7 cm	---	17,2 cm	---	17,2 cm
	225	16,3 cm	17,3 cm	15,7 cm	16,7 cm	15,9 cm	16,3 cm	---	17,2 cm	---	17,2 cm
	250	16,7 cm	17,3 cm	16,5 cm	16,7 cm	16,4 cm	17,0 cm	---	18,8 cm	---	18,8 cm
	275	17,7 cm	18,3 cm	16,9 cm	17,5 cm	17,4 cm	17,7 cm	---	18,8 cm	---	18,8 cm
	300	17,9 cm	19,5 cm	17,5 cm	17,7 cm	18,4 cm	18,4 cm	---	20,2 cm	---	20,2 cm
	325	18,9 cm	19,5 cm	18,5 cm	19,1 cm	18,8 cm	19,2 cm	---	---	---	---
350	19,1 cm	20,7 cm	18,7 cm	19,3 cm	19,0 cm	19,8 cm	---	---	---	---	
Coloris											
Conseil pour le choix de la couleur des lames: Les couleurs claires et les lames en aspect acier spécial réfléchissent d'une manière très efficace le rayonnement solaire. Le choix de la couleur détermine le niveau de protection contre la chaleur estivale	<p>blanc</p> <p>gris clair</p> <p>marron velouté</p> <p>beige clair</p> <p>naturel</p> <p>blanc crème sim. RAL 9001</p>	<p>blanc</p> <p>gris clair</p> <p>marron velouté</p> <p>beige clair</p> <p>naturel</p> <p>gris lumière</p> <p>gris santiago</p> <p>blanc crème sim. RAL 9001</p> <p>ivoir clair sim. RAL 1015</p> <p>gris anthracite sim. RAL 7016</p> <p>gris aluminium sim. RAL 9007</p> <p>vert mousse sim. RAL 6005</p> <p>gris velouté</p> <p>beige foncé</p> <p>bronze</p> <p>chêne</p> <p>teck</p> <p>chêne doré</p> <p>avec supplément:</p> <p>rouge pourpre sim. RAL 3004</p> <p>vert sapin sim. RAL 6009</p> <p>bleu acier sim. RAL 5011</p> <p>aspect acier spécial</p>	<p>blanc</p> <p>gris clair</p> <p>marron velouté</p> <p>beige clair</p> <p>naturel</p> <p>blanc crème sim. RAL 9001</p> <p>ivoir clair sim. RAL 1015</p> <p>gris anthracite sim. RAL 7016</p> <p>avec supplément: aspect acier spécial</p>	<p>blanc</p> <p>gris clair</p> <p>marron velouté</p> <p>beige clair</p> <p>naturel</p> <p>blanc 9016</p> <p>gris lumière</p> <p>blanc crème sim. RAL 9001</p> <p>ivoir clair sim. RAL 1015</p> <p>gris anthracite sim. RAL 7016</p> <p>gris aluminium sim. RAL 9007</p> <p>vert mousse sim. RAL 6005</p> <p>teck</p> <p>chêne doré</p> <p>acajou</p> <p>chêne iria</p> <p>noyer</p> <p>avec supplément:</p> <p>rouge pourpre sim. RAL 3004</p> <p>vert sapin sim. RAL 6009</p> <p>marron jamaïque</p> <p>beige sable</p> <p>bleu acier sim. RAL 5011</p> <p>gris quartz sim. RAL 9039</p> <p>noir foncé sim. RAL 9005</p> <p>gris umbra</p>	<p>blanc</p> <p>gris clair</p> <p>marron velouté</p> <p>beige clair</p> <p>naturel</p> <p>ivoir clair sim. RAL 1015</p>						

Vue d'ensemble tabliers finis ALUKON

pour le neuf et lames extrudées



Lame	M 511 lame alu profilée avec mousse	M 520 lame alu profilée avec mousse	M 550 lame alu profilée avec mousse	M 511-H lame alu profilée avec mousse dure	V 37 lame alu extrudée	E 55 lame alu extrudée							
Données techniques													
Pas du profil:	55,0 mm	52,0 mm	55,0 mm	55,0 mm	37,1 mm	55,6 mm							
Epaisseur:	14,0 mm	13,0 mm	13,5 mm	14,0 mm	8,5 mm	14,1 mm							
Poids:	5,00 kg/m ²	3,10 kg/m ²	4,30 kg/m ²	7,50 kg/m ²	7,0 kg/m ²	8,50 kg/m ²							
Largeur max.:	530 cm	380 cm	400 cm	530 cm	350 cm	500 cm							
Surface max.:	13,0 m ²	8,0 m ²	10,0 m ²	13,0 m ²	8,5 m ²	13,0 m ²							
Diamètre d'enroulement avec axe oto de 60mm avec ou sans bague d'adaptation													
		60 mm 80 mm		60 mm 80 mm		60 mm 80 mm		60 mm 80 mm		Diamètre d'enroulement avec tube octo			
		60 mm	80 mm	60 mm	80 mm	60 mm	80 mm	60 mm	80 mm	40 mm	60 mm	60 mm	70 mm
Hauteur tablier en cm	100	---	17,5 cm	15,1 cm	15,3 cm	---	16,7 cm	---	17,5 cm	12,8 cm	13,2 cm	17,0 cm	---
	120	---	19,5 cm	15,1 cm	15,7 cm	---	18,5 cm	---	19,5 cm	13,6 cm	14,6 cm	17,6 cm	---
	140	---	19,5 cm	16,7 cm	17,1 cm	---	18,7 cm	---	19,5 cm	14,4 cm	14,6 cm	17,6 cm	---
	160	---	21,5 cm	16,7 cm	17,3 cm	---	20,1 cm	---	21,5 cm	14,4 cm	16,0 cm	19,6 cm	---
	180	---	21,9 cm	18,7 cm	17,9 cm	---	20,9 cm	---	21,9 cm	15,8 cm	16,0 cm	20,0 cm	---
	200	---	21,9 cm	18,7 cm	18,9 cm	---	21,5 cm	---	21,9 cm	16,2 cm	17,4 cm	22,0 cm	20,6 cm
	225	---	24,5 cm	20,5 cm	19,3 cm	---	22,5 cm	---	24,5 cm	17,0 cm	17,4 cm	22,0 cm	22,0 cm
	250	---	24,5 cm	20,7 cm	20,5 cm	---	22,9 cm	---	24,5 cm	17,0 cm	18,8 cm	22,2 cm	22,8 cm
	275	---	24,9 cm	21,9 cm	20,9 cm	---	24,1 cm	---	24,9 cm	18,4 cm	18,8 cm	24,2 cm	22,8 cm
	300	---	26,5 cm	22,3 cm	22,1 cm	---	25,1 cm	---	26,5 cm	19,6 cm	20,0 cm	24,2 cm	25,0 cm
	325	---	27,1 cm	22,9 cm	22,9 cm	---	---	---	27,1 cm	19,6 cm	20,0 cm	26,2 cm	25,0 cm
	350	---	28,5 cm	24,3 cm	23,5 cm	---	---	---	28,5 cm	19,6 cm	21,4 cm	26,6 cm	26,2 cm
375	---	28,5 cm	24,3 cm	23,9 cm	---	---	---	28,5 cm	21,4 cm	21,4 cm	26,6 cm	27,4 cm	
400	---	29,1 cm	25,5 cm	24,7 cm	---	---	---	29,1 cm	21,4 cm	22,2 cm	28,8 cm	27,4 cm	
Coloris													
Conseil pour le choix de la couleur des lames: Les couleurs claires et les lames en aspect acier spécial réfléchissent d'une manière très efficace le rayonnement solaire. Le choix de la couleur détermine le niveau de protection contre la chaleur estivale	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc
	gris clair	gris clair	gris clair	gris clair	gris clair	gris clair	gris clair	gris clair	gris clair	marron velouté	marron velouté	marron velouté	marron velouté
	marron velouté	marron velouté	marron velouté	marron velouté	marron velouté	marron velouté	marron velouté	marron velouté	marron velouté	marron jamaïque	marron jamaïque	marron jamaïque	marron jamaïque
	beige clair	beige clair	beige clair	beige clair	beige clair	beige clair	beige clair	beige clair	beige clair	DM 02 gris marbre	DM 02 gris marbre	DM 02 gris marbre	DM 02 gris marbre
	hellelfenbein ähnl. RAL 1015	naturel	ivoir clair sim. RAL 1015	ivoir clair sim. RAL 1015	ivoir clair sim. RAL 1015	ivoir clair sim. RAL 1015	ivoir clair sim. RAL 1015	ivoir clair sim. RAL 1015	ivoir clair sim. RAL 1015	RAL 1015 ivoir clair	RAL 1015 ivoir clair	RAL 1015 ivoir clair	RAL 1015 ivoir clair
	naturell	gris lumière	naturel	naturel	naturel	naturel	naturel	naturel	naturel	RAL 3004 rouge pourpre	RAL 3004 rouge pourpre	RAL 3004 rouge pourpre	RAL 3004 rouge pourpre
	teck	gris santiago	bronce	bronce	bronce	bronce	bronce	bronce	bronce	RAL 3005 rouge vin	RAL 3005 rouge vin	RAL 3005 rouge vin	RAL 3005 rouge vin
	blanc crème sim. RAL 9001	ivoir clair sim. RAL 1015	teck	teck	teck	teck	teck	teck	teck	RAL 5011 bleu acier	RAL 5011 bleu acier	RAL 5011 bleu acier	RAL 5011 bleu acier
	marron jamaïque	gris anthracite sim. RAL 7016	chêne doré	chêne doré	chêne doré	chêne doré	chêne doré	chêne doré	chêne doré	RAL 5014 bleu pigeon	RAL 5014 bleu pigeon	RAL 5014 bleu pigeon	RAL 5014 bleu pigeon
	gris anthracite sim. RAL 7016	gris aluminium sim. RAL 9007	gris anthracite sim. RAL 7016	gris anthracite sim. RAL 7016	gris anthracite sim. RAL 7016	gris anthracite sim. RAL 7016	gris anthracite sim. RAL 7016	gris anthracite sim. RAL 7016	gris anthracite sim. RAL 7016	RAL 6005 vert mousse	RAL 6005 vert mousse	RAL 6005 vert mousse	RAL 6005 vert mousse
	vert mousse sim. RAL 6005	vert mousse sim. RAL 6005	chêne	chêne	chêne	chêne	chêne	chêne	chêne	RAL 6009 vert sapin	RAL 6009 vert sapin	RAL 6009 vert sapin	RAL 6009 vert sapin
	gris velouté	gris velouté	teck	teck	teck	teck	teck	teck	teck	RAL 7012 gris basalte	RAL 7012 gris basalte	RAL 7012 gris basalte	RAL 7012 gris basalte
	chêne	chêne	marron jamaïque	marron jamaïque	marron jamaïque	marron jamaïque	marron jamaïque	marron jamaïque	marron jamaïque	RAL 7016 gris anthracite	RAL 7016 gris anthracite	RAL 7016 gris anthracite	RAL 7016 gris anthracite
	teck	teck								RAL 7021 gris noir	RAL 7021 gris noir	RAL 7021 gris noir	RAL 7021 gris noir
	marron jamaïque	marron jamaïque								RAL 7035 gris lumière	RAL 7035 gris lumière	RAL 7035 gris lumière	RAL 7035 gris lumière
									RAL 7038 gris achate	RAL 7038 gris achate	RAL 7038 gris achate	RAL 7038 gris achate	
									RAL 7039 gris quartz	RAL 7039 gris quartz	RAL 7039 gris quartz	RAL 7039 gris quartz	
									RAL 8001 brun terre de Sienne	RAL 8001 brun terre de Sienne	RAL 8001 brun terre de Sienne	RAL 8001 brun terre de Sienne	
									RAL 8003 brun argile	RAL 8003 brun argile	RAL 8003 brun argile	RAL 8003 brun argile	
									RAL 9001 blanc crème	RAL 9001 blanc crème	RAL 9001 blanc crème	RAL 9001 blanc crème	
									RAL 9005 noir foncé	RAL 9005 noir foncé	RAL 9005 noir foncé	RAL 9005 noir foncé	
									RAL 9006 blanc aluminium	RAL 9006 blanc aluminium	RAL 9006 blanc aluminium	RAL 9006 blanc aluminium	
									RAL 9007 gris aluminium	RAL 9007 gris aluminium	RAL 9007 gris aluminium	RAL 9007 gris aluminium	
									RAL 9010 blanc pur	RAL 9010 blanc pur	RAL 9010 blanc pur	RAL 9010 blanc pur	
									RAL 9016 blanc signalisation	RAL 9016 blanc signalisation	RAL 9016 blanc signalisation	RAL 9016 blanc signalisation	
									DB 701	DB 701	DB 701	DB 701	
									DB 702	DB 702	DB 702	DB 702	
									DB 703	DB 703	DB 703	DB 703	

Vue d'ensemble tabliers finis ALUKON

profil simple paroi, s_onro et lames PVC



Lame	A 9 lame alu simple paroi	s_onro® lame alu double paroi	RM 37 lame PVC	RE lame PVC	RS lame PVC	TR 37 lame PVC brise soleil							
Données techniques													
Pas du profil:	34,0 mm	9,9 mm	36,6 mm	52,5 mm	55,0 mm	37,0 mm							
Epaisseur:	6,0 mm	7,8 mm	7,8 mm	14,0 mm	14,5 mm	7,6 mm							
Poids:	1,65 kg/m ²	5,80 kg/m ²	3,60 kg/m ²	3,80 kg/m ²	4,10 kg/m ²	3,20 kg/m ²							
Largeur max.:	200 cm	240 cm	200 cm	220 cm	260 cm	160 cm							
Surface max.:	3,5 m ²	6,0 m ²	2,9 m ²	4,6 m ²	5,0 m ²	3,0 m ²							
Diamètre d'enroulement avec tube octo 40mm ou 80mm													
	40 mm	60 mm	40 mm	60 mm	40 mm	60 mm	40 mm	60 mm	40 mm	60 mm	40 mm	60 mm	
Hauteur tablier en cm	100	8,0 cm	9,4 cm	12,5 cm	13,8 cm	10,5 cm	12,2 cm	---	13,0 cm	---	14,2 cm	---	---
	120	8,2 cm	9,8 cm	13,6 cm	14,8 cm	11,1 cm	12,6 cm	---	14,1 cm	---	15,6 cm	---	---
	140	8,6 cm	9,8 cm	14,6 cm	15,8 cm	12,0 cm	13,3 cm	---	15,0 cm	---	16,5 cm	14,0 cm	16,2 cm
	160	9,0 cm	10,6 cm	15,5 cm	16,7 cm	12,8 cm	14,2 cm	---	16,1 cm	---	17,6 cm	14,6 cm	17,0 cm
	180	9,6 cm	10,6 cm	16,4 cm	17,6 cm	13,5 cm	14,7 cm	---	16,6 cm	---	18,5 cm	15,2 cm	17,8 cm
	200	10,0 cm	11,0 cm	17,2 cm	18,4 cm	14,0 cm	15,3 cm	---	17,1 cm	---	18,9 cm	15,7 cm	18,7 cm
	220	10,0 cm	11,2 cm	18,0 cm	19,2 cm	14,6 cm	15,8 cm	---	17,8 cm	---	19,6 cm	16,3 cm	19,8 cm
	240	10,6 cm	11,8 cm	18,8 cm	20,0 cm	15,1 cm	16,4 cm	---	18,6 cm	---	20,5 cm	---	---
	260	10,8 cm	11,8 cm	19,5 cm	20,7 cm	15,6 cm	16,8 cm	---	19,8 cm	---	21,5 cm	---	---
	280	10,8 cm	12,6 cm	20,1 cm	21,4 cm	---	---	---	---	---	---	---	---
300	11,2 cm	12,6 cm	20,5 cm	22,1 cm	---	---	---	---	---	---	---	---	
Coloris													
Conseil pour le choix de la couleur des lames: Les couleurs claires et les lames en aspect acier spécial réfléchissent d'une manière très efficace le rayonnement solaire. Le choix de la couleur détermine le niveau de protection contre la chaleur estivale.	blanc	blanc (9016)*	blanc	blanc	blanc	transparent/blanc							
	gris clair	naturel (9006)*	gris clair	gris clair	gris clair	transparent/gris							
	beige clair	gris anthracite (7016)*	beige clair	beige clair	beige clair								
	naturel	gris aluminium (9007)*	beige foncé	beige foncé	beige foncé								
	gris pastel	*sim. au col. RAL indiqué	bois clair	bois clair									
		gris lumière	gris lumière										