## Schüco Fenêtres Corona SI 82 / 82+ La nouvelle génération thermique

La révolution thermique en toute élégance : proposées en deux design d'ouvrants, les nouvelles Corona SI 82 et 82+ offrent des performances d'isolation thermiques inédites sur le marché des menuiseries PVC. Par excellence les solutions privilégiées pour tous les projets BBC ou les habitations avec une exposition défavorable.




- 2 designs d'ouvrant : Classic (formes vives), Rondo (formes arrondies)
- En 2 vantaux, battement central à partir de 118 mm
- Profilés à 6 ou 8 chambres d'isolation
- 3 niveaux d'étanchéité pour une protection optimale contre le vent, la pluie et le bruit
- Pour la SI 82<sup>+</sup> : procédé exclusif de renforcement en Aluminium co-extrudé pour des prouesses thermiques étonnantes malgré ses élégantes masses fines
- Compatible avec le système de ferrure VarioTec
- Compatible avec le système de capotage Aluminium TopAlu















Type d'ouverture

À la française et oscillo-battant 1 et 2 vantaux, à l'anglaise,

à soufflet et soufflet coulissant parallèle

Performance thermique

avec vitrage Ug = 0,8 W/m2.K et intercalaire PVC Swisspacer

Jusqu'à Uw =  $0.8 \text{ W/m}^2$ .K en version SI  $82^+$  et Uw =  $0.9 \text{ W/m}^2$ .K en version SI 82

Performance acoustique

Rw = 44 (-1;-5) dB (vitr. VSG 8SI/12/4/12/8)

Performance AEV

A\*4 E\*8A V\*B5